

データコレクタ 性能比較表

2013/3/1現在

商品名	JBS-100	MS910	KDC200i	KDC300i	OPN-2002i	CS3000	CS3070
外観							
一次元バーコード	○	○	○	○	○	○	○
二次元バーコード	—	—	—	○	—	—	—
ディスプレイ表示	○	—	○	○	—	—	—
スキャン速度	500スキャン/秒	240スキャン/秒	100スキャン/秒	752×480/バイナリ CMOSイメージャー	100スキャン/秒	100スキャン/秒	
分解能		5mil (0.127mm)			0.127mm		
メモリ	8MB Flash Memory		64KB(RAM) 4MB(FLASH ROMデータエリア)			512MB フラッシュ	
通信無線	Bluetooth通信	○	○	○	○	—	○
	範囲	約15m	10m		10m	—	10m
	プロファイル	SPP: Android2.1/2.2/2.3 adobe,Window XP/Vista,Windows7(32bit /64bit),Window mobile5.0/6.0/6.5	SPP,HID	SPP,HID		SPP,HID,iOS専用プロ ファイル	—
通信 USB規格	USB(Virtual Serial Port)	Mini USB	USBケーブル(USB A[オス]-Ultra mini USB B[オス] 充電機能付 RS232Cケーブル(HT側 Ultra mini USB B[オス]) (オプション)		USB Ver.1.1(仮想COM)	USB(ミニジャック)	
動作温度範囲	0～+45℃	0～+50℃	0～+45℃	0～+45℃	0～+50℃	0～+40℃	
保存温度範囲	-20～+45℃	-20～+60℃	-20～+45℃	-20～+45℃	-20～+60℃	-40～+70℃	
寸法(mm)	40×67.29×22.52	18×24×65	62×35×15	83×37×21	62×32×17	86.5×49.5×22	
重量	34g	24.6g	34g	54g	28g	70g	
耐落下	1.22m	1.5m	1.22m	1.22m	1.5m	1.21m	
備考	スマートフォン、タブレット対 応	スマートフォン、タブレット、 ノートPC	PDA/Apple/スマートフォン *Apple公認		スマートフォン、タブレット対 応		スマートフォン、タブレット対 応